

ARTICOLO

# 1S FRISCO

Categoria del rivestimento	<b>FINE TESSUTO LISCIO</b> con impugnatura vellutata e finitura idrorepellente
Materiale	<b>94% POLIESTERE (PES)</b> <b>6% POLIAMMIDE (PA)</b>
Etichettatura di manutenzione	

## CARATTERISTICHE QUALITATIVE

I requisiti di qualità della DIN EN 14 465:2006 sono soddisfatti



Resistenza all'abrasione EN ISO 12947-1 & 2	<b>62.000 giri</b>
Pilling EN ISO 12945-2 - 2000 giri	<b>5</b>
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02 - proc. 2	<b>4</b>
Resistenza all'attrito EN ISO 105-X12	<b>4-5/3-4</b>
Prova sigaretta DIN EN 1021-1	<b>superato</b>
Ammine MAK, coloranti azoici EN 14362-1 e 3	<b>non rilevabili</b>
Coloranti in dispersione allergenici e cancerogeni DIN 54231	<b>non rilevabili</b>

## PROPRIETÀ DEL RIVESTIMENTO

Nelle sue proprietà tipiche e nel suo comportamento d'uso, il tessuto liscio tende ad avere una certa pelosità, che può portare al pilling. Possono depositarsi anche fibre estranee al materiale. Gli eventuali nodini così formati vanno rimossi con un levapelucchi. Una simile proprietà della fibra non giustifica un reclamo.

La coloritura estranea dovuta a cuscini e/o tessuti di abbigliamento non è un difetto del materiale di rivestimento. Le deviazioni di colore e di struttura sono tipiche della merce e non danno diritto a reclami. L'interazione di pressione, calore e umidità può provocare cambiamenti più o meno evidenti della posizione del pelo (punti di pressione). Questo aspetto, definito anche impronte di seduta o punti lucidi dovuti all'uso, è una caratteristica tipica del rivestimento e non rappresenta una riduzione della qualità.



BEIGE G700



DEEP BROWN G701



RUST G702



WINERED G703



GRASS G704



DEEP BLUE G705



ELEPHANT G706



GREY G707



ANTHRACITE G708